

ProLight -Renovering



Nytec  **AB**

Renoveringsbrandventilatorer

Bland vårt sortiment av brandventilatorer så har vi våra smarta MCR -ProLight Renoveringsbrandventilatorer. Istället för att byta hela brandventilatorn, behöver man bara montera bort den gamla öppningsmekanismen och locket. Man lämnar den befintliga sargen kvar och på så vis kan man lämna taktäckningen orörd.

Renoveringsbrandventilatoren monteras sedan på den befintliga sargen. Smidigt, snabbt och enkelt att utföra!

Till renoveringsbrandventilatorerna kan man få samma lock och öppningssystemsmöjligheter som till våra vanliga brandventilatorer. Både sargen och flänsen ut är isolerade.

Renoveringsbrandventilatorerna kan fås med lackerad utvändig sarg i önskad RAL kulör, för att snyggt passa ihop med taket.



Före



Efter

Här ovan är ett exempel av ett projekt vi gjorde där vi kapade bort de gamla ventilationsstosar och ersatte dem med våra renoveringsluckor på den befintliga sargen.

Storlekar: 1000x1000 mm, 1200x1200mm, 1000x2000mm, 1200x1800, 1200x2400mm. Vi erbjuder även skräddarsydda renoveringsluckor. Droppkanten är som standard 5cm men kan fås i annan mått vid behov.

För mer information kontakta oss på Nytec!