

# Nytec Plast AB

## Uppstigningslucka -Skötselanvisning

Uppstigningslucka består av ett öppningsbart lock av plåt/aluminium eller ljusgenomsläppligt av olika typer med en sarg och beslag.

### Generell skötsel

- Översyn bör göras minst en gång per år.
- Skadade tätningslister mellan kupol och karm byts ut mot nya av EPDM, typ P-list.
- Sargen levereras obehandlad som standard och in täcks utvändigt vid monteringen enligt monteringsanvisningen.
- Gångjärn och öppningsbeslag smörjs vid behov.
- Eventuell uppställningsfjäder kontrolleras och byts om öppningskraften minskat.

### Drift & Skötselanvisning för eventuell kupol och lanternin, som lock.

- Kontrollera att akryl-kupolen inte har några sprickor då detta kan medföra risk för kondens mellan akrylskikten samt smutsinträning.
- Akryldelen och lanterninen rengöres med ljummet vatten, eventuellt med ett svagt rengöringsmedel\* samt en mjuk trasa.
- Skölj rikligt efteråt med rent vatten.
- Akryl är känsligt för repor varför borstar, stålull eller liknande redskap är klart olämpliga.

\* Rengöringsmedel får inte innehålla lösningsmedel av något slag (t.e.x thinner, lacknafta eller motsvarande).

**NYTEC PLAST AB**  
Skruvgatan 1, 33330 Smålandsstenar  
Tel : 0371-33590  
[info@nytec.se](mailto:info@nytec.se) [www.nytec.se](http://www.nytec.se)